

## Reparatur-Set

- zur punktuellen Reparatur bei Beschädigungen
- Erneuerung ohne sichtbare Ansätze
- gebrauchsfertig anwendbar



### Das Werkzeug für den Fall des Falles

Holz ist hart im Nehmen und zum Glück kommt es nur sehr selten vor, dass das Material durch Gegenstände oder Glut stark beschädigt wird. In diesem Fall hilft das Reparatur-Set für Natural Oil-Böden von ter Hürne.

## Set Farbbeize & Natural Oil

- zur Erneuerung der gesamten Oberfläche
- zur Erstbehandlung auf Rohholz
- zur Anpassung angrenzender Flächen



### Der Verwandlungskünstler für Böden & mehr

Mit diesem Set können Sie einen neuen Rohholz-Boden behandeln, einen Holzboden vollständig renovieren oder die Anpassung von angrenzenden Oberflächen wie Holztreppe oder -türen vornehmen.

## Natural Oil – die natürlichste Art einen Holzboden in Szene zu setzen



Hochwertiges Natur-Öl veredelt die ursprüngliche Optik und intensiviert die fühlbare Beschaffenheit des echten Holzes. Die Offenporigkeit fördert den Feuchtigkeitsaustausch und sorgt für ein angenehmes, gesundes Raumklima.

### Pflege mit System

Setzen Sie zur Pflege Ihres naturgeölten Holzbodens von ter Hürne ausschließlich die für diese Oberflächen speziell entwickelten Zubehöre zur Reinigung und Pflege ein.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben, beachten Sie bitte auch folgende Hinweise:

- Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima mit 50 – 60% relativer Luftfeuchte bei einer Temperatur von ca. 20 Grad.
- Schützen Sie Ihren Boden im Eingangsbereich mit Schmutzmatten, die grobe Verschmutzungen direkt aufnehmen.
- Bitte verwenden Sie Filzgleiter unter beweglichen Möbeln. Stuhlrollen sollten immer aus Gummi, nicht aus Kunststoff sein.
- Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen sollte die Temperatur an der Oberfläche 24 Grad nicht übersteigen.

Weitere nützliche Hinweise finden Sie auch direkt auf dem Pflegeprodukt und unter [www.terhuerne.de](http://www.terhuerne.de). Gerne berät Sie Ihr ter Hürne Fachhändler vor Ort zu diesem Thema.

## Anwendung für Reparatur- und Farbbeize & Natural Oil-Set

Beide Sets bestehen je aus einer Farbbeize und einem Natur-Öl (bei speziellen Oberflächen nur aus einem Öl), die auf die jeweilige Oberflächenfarbe des Holzbodens abgestimmt sind.

### 1. Farbbeize

Die zuerst aufzubringende Farbbeize ist ein grundierender Farbanstrich, der zusammen mit einem Natural Oil angewendet wird, um spezielle Effekte zu kreieren. Dabei bleibt die optimale molekulare Bindung von Natural Oil mit dem Holz gewährt.

Die Oberfläche fachgerecht abschleifen. Bei der Renovierung alter Böden müssen überschüssige Reste früherer Behandlungen (Lack, Öl, Wachs, o. ä.) vollständig entfernt sein. Saugen Sie den Boden anschließend, dass er völlig staubfrei ist. Rühren Sie die Farbbeize gut durch. Die Farbbeize ist gleichmäßig vorzugsweise mit einem speziellen Pinsel aufzutragen, falls nicht vorhanden, verwenden Sie ein Tuch oder eine Bürste. Vermeiden Sie Überlappungen, indem Sie den Anstrich stets am Ende einer Diele beenden, nicht in der Mitte einer Diele. Lassen Sie die Oberfläche 1 – 3 Stunden lang trocknen. Die Trocknungszeiten hängen vom Untergrund sowie der Benetzung, Temperatur und Belüftung ab.



### 2. Natural Oil

**Bei alleiniger Anwendung:** Schleifen Sie mit einer groben Körnung den Boden vor und mit feinerer Körnung je nach gewünschter Optik anschließend nach. Saugen Sie den Boden anschließend völlig staubfrei.

### Nach der Vorbehandlung mit Farbbeize:

Tragen Sie das gut gerührte Natural Oil mit einem Baumwolltuch, einer Bürste oder einem Wischer mit Tuch sparsam auf. Arbeiten Sie immer in Richtung der Dielen. Danach mindestens drei Minuten einwirken lassen. Entfernen Sie das überschüssige Natural Oil innerhalb von 15 – 20 Minuten mit einem Wischer, Tuch oder mit einer Einscheibenmaschine mit einem sauberen, weißen Pad. Teilen Sie sich die gesamte Fläche in Teile ein, die Sie innerhalb von 15 – 20 Minuten bearbeiten können. Nach dem Abreiben der Fläche muss diese fast trocken sein. Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Raumes. Die so bearbeitete Fläche ist nach 12 Stunden begehbar. Nach 36 Stunden können Möbel wieder eingeräumt werden. Reinigen Sie in den ersten drei Wochen die behandelte Fläche nur mit einem trockenen Staubtuch oder einem Staubsauger vorsichtig, denn in dieser Zeit härtet die Oberfläche aus. Nach Ablauf dieser Zeit können Sie die Fläche mit der ter Hürne Pflege-Konzentrat nebelbeuchtet reinigen und pflegen.

Artikel-Nr.	Inhalt	Ergiebigkeit
je OF individuell	2 x 20 ml	nach Intensität

Artikel-Nr.	Inhalt	Ergiebigkeit
je OF individuell	2 x 500 ml	ca. 30 – 50 m <sup>2</sup>



## Reinigung und Pflege naturgeölter Holzböden



Natural Oil



## Pflege-Konzentrat

- für die wöchentliche Reinigung
- säubert und pflegt die gesamte Fläche
- besonders ergiebig in der Anwendung



### Für eine stets gepflegte Erscheinung

Wo der Alltag langsam aber stetig seine kleinen Spuren durch Staub und Schmutz hinterlässt, sorgt das spezielle Pflege-Konzentrat von ter Hürne für eine schonende und gründliche Reinigung. Sie stellt den natürlichen, matten Look des naturgeölten Holzbodens wieder her.



#### Anwendung:

Nach der Verlegung des Bodens bzw. nach der Behandlung mit ter Hürne Natural Oil dauert es etwa drei Wochen bis die Oberfläche vollständig durchgehärtet ist. Wir empfehlen, in der ersten Woche nur mit einem Staubsauger oder einem trockenen Tuch zu reinigen. **Verwenden Sie keine feuchten Tücher!** In der zweiten Woche kann eine vorsichtige Reinigung mit einem leicht feuchten Wischtuch vorgenommen werden. Intensiv genutzte Bereiche sollten 48 Stunden nach der Verlegung des Bodens

während der Aushärtungszeit mit einem atmenden Material (z.B. Karton, Pappe) geschützt werden.

Bevor Sie das Pflege-Konzentrat einsetzen, befreien Sie die Oberfläche von Schmutz und Staub. Für eine 15 – 20 qm große Fläche ca. 100ml Pflege-Konzentrat in einen Eimer mit 5 Liter Wasser geben. Den Wischmop in die Lösung eintauchen und anschließend auswringen bis er nur noch feucht ist. Den Boden immer in Holzrichtung wischen. Ausreichend anfeuchten, jedoch kein überschüssiges Wasser auf der Oberfläche belassen. Den Boden erst nach der vollständigen Trocknung begehen (nach ca. 30 Minuten).

**Tipp:** Verwenden Sie einen zweiten Eimer mit klarem Wasser, um ihren Wischmop zwischendurch zu säubern.

Artikel-Nr.	Inhalt	Ergiebigkeit
45556	1000 ml	150 – 200 m <sup>2</sup>

## Fleckenentferner

- zur direkten Behandlung von Flecken aller Art
- beseitigt Flecken ohne Rückstände
- gebrauchsfertig anwendbar



### Den sollten Sie immer griffbereit haben

Damit ein kleines Malheur schnell in Vergessenheit geraten kann, sollten Sie den Fleckenentferner immer direkt zur Hand haben. Dieser Reiniger ist gebrauchsfertig und kann deshalb unmittelbar nach der Fleckenbildung aufgetragen werden, um ein Eindringen von flüssigen Substanzen in die Natural Oil Oberfläche vorzubeugen. Nach dem Einwirken kann die bearbeitete Stelle anschließend mit einem trockenen Tuch abgenommen werden.



#### Anwendung:

Tragen Sie den Reiniger unmittelbar nach der Fleckbildung gut auf die verschmutzte Fläche auf, so dass die Verschmutzung nicht in die Oberfläche eindringen kann. Lassen Sie ihn einige Minuten einwirken. Nehmen Sie den Fleckenentferner mit einem Küchenpapier oder einem trockenen Tuch ab. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken sollte der Vorgang wiederholt werden, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist.

Artikel-Nr.	Inhalt	Ergiebigkeit
45558	250 ml	nach Intensität

## Auffrischungsspray

- zur Auffrischung von beanspruchten Stellen
- stellt den Schutz und die Optik wieder her
- gebrauchsfertig anwendbar



### Wo Ihr Boden besonders gefordert wird

Jeder Raum hat Bereiche, an denen die Oberfläche besonders stark beansprucht wird wie z.B. typischen Laufzonen oder dort, wo die Sonne intensiv einfällt. Das Auffrischungsspray regeneriert sichtbar und fühlbar die Bereiche Ihres Holzbodens, die mit der Zeit spröde oder blass geworden sind. Ansätze oder Übergänge zu nicht behandelten Stellen sind bei sorgsamer Anwendung anschließend nicht sichtbar.



#### Anwendung:

Befreien Sie den Boden von Schmutz und Staub. Das gebrauchsfertige Auffrischungsspray wird sparsam auf die saubere Oberfläche gesprüht oder dort mit einem Tuch aufgebracht, danach mit einem Tuch oder Küchenpapier leicht abgerieben. Bearbeiten Sie die Oberfläche mit einem absorbierenden Tuch nach. Wichtig ist, dass Sie nur so große Flächen bearbeiten, die innerhalb von 15 – 20 Minuten handtrocken gerieben werden können. Begehbar ist die Fläche etwa vier Stunden nach der Auffrischung. Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach der Beanspruchung und dem gewünschten Wirkungsgrad.

Artikel-Nr.	Inhalt	Ergiebigkeit
45557	400 ml	etwa 40 m <sup>2</sup>

## Intensiv-Pflegeöl

- zur Auffrischung der gesamten Bodenfläche
- stellt den Schutz und die Optik wieder her
- gebrauchsfertig anwendbar



### Erleben Sie Ihren Boden wie am ersten Tag

Das ter Hürne Intensiv-Pflegeöl dient der vollflächigen Wiederherstellung der Schutzfunktion und der Optik auf der gesamten Bodenfläche. Das Intensiv-Pflegeöl schafft eine neue, tiefenwirksame Sättigung der Holzoberfläche und damit eine Ausstrahlung wie am ersten Tag.



#### Anwendung:

Befreien Sie die Oberfläche von Schmutz und Staub und reinigen Sie die Fläche gründlich mit dem Pflege-Konzentrat von ter Hürne. Mit klarem Wasser anschließend feucht nachreinigen, damit alle Reinigerreste entfernt werden. Danach die Fläche gut trocknen lassen. Tragen Sie das Intensiv-Pflegeöl mit einem Tuch oder einem Schwamm auf etwa zwei bis vier qm große Abschnitte auf. Verwenden Sie sehr wenig Intensiv-Pflegeöl, damit der Fußboden nicht klebrig wird. Jeder behandelte Abschnitt muss innerhalb von 10 – 15 Minuten mit Küchenpapier trocken gerieben werden. Wird eine Bohnermaschine benutzt, führt man diese Tätigkeit am besten mit Hilfe eines fusselfreien Baumwolltuchs durch. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, damit der Boden austrocknen kann, was etwa sechs Stunden dauert. Anschließend reiben Sie mit einem fusselfreien trockenen Baumwolltuch nach.

Nach 48 Stunden darf der Boden mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Bitte benutzen Sie keine Seife. Nach einer Woche darf die Bodenpflege mit Wasser und Pflege-Konzentrat begonnen werden.

**Hinweis:** Bei außergewöhnlicher Abnutzung sollte die Oberfläche vorzugsweise durch einen qualifizierten Parkettverleger mit dem ursprünglichen Hartwachs-Öl erneuert werden.

Artikel-Nr.	Inhalt	Ergiebigkeit
45559	500 ml	etwa 75 – 100 m <sup>2</sup>